



DISTRIBUIDORA
ELEMENTO

**INNOVANDO CON SOLUCIONES
PARA CALZAR AL MUNDO**

FICHA TÉCNICA CPHB

CPHB, es un material flexible, utilizando película delgada como el chorro tecnología, hecha por extrusión, con el 63% de material reciclado solo para Toe Puffs. Adecuado para calzado deportivo, zapatillas y calzado confort.

TIPOS:

- CPHE 04 0,4 mm
- CPHE 06 0.6mm
- CPHE 08 0.8mm
- CPHE 10 1,0 mm

INFORMACION TECNICA:

Composición: Tejido de nylon, resinas sintéticas, EVA
Fusión en caliente · Punto de reblandecimiento: 100°C
Temperatura: 120 - 130°C
Tiempo de apertura: 10 - 15 segundos
Presión: 4-5 Kg/cm²
Corte: Diagonal en 45°
Dimensión: 1.0 X1.5m · Validez: 5 años



DISTRIBUIDORA ELEMENTO | DELI804265G9

www.d-elemento.com

 Distribuidora Elemento



DISTRIBUIDORA
ELEMENTO

**INNOVANDO CON SOLUCIONES
PARA CALZAR AL MUNDO**

FICHA TÉCNICA LQE

LQE, es un producto para la producción de contrafuertes termoplásticos y "Toe Puffs", fabricados por extrusión, con un 65% de material reciclado. Eso ofrece gran comodidad, flexibilidad y durabilidad. Adecuado para cualquier tipo de calzado.

TIPOS:

- LQE 06 0.6mm
- LQE 08 0.8mm
- LQE 10 1.0mm
- LQE 12 1.2mm

INFORMACION TECNICA:

- Composición: Tejido de nylon, resinas sintéticas, TPU
- Fusión en caliente
- Punto de reblandecimiento: 90°C
- Temperatura: 95 - 105°C
- Tiempo de apertura: 10 - 15 segundos
- Presión: 4-5 Kg/cm²
- Corte: Multidireccional para mostradores.
- Diagonal en 45° para punteras
- Dimensión: 1.0 X1.5m
- Validez: 1 año



DISTRIBUIDORA ELEMENTO | DELI804265G9

www.d-elemento.com

 Distribuidora Elemento



DISTRIBUIDORA
ELEMENTO

**INNOVANDO CON SOLUCIONES
PARA CALZAR AL MUNDO**

FICHA TÉCNICA LQI

LQI, es un producto para la producción de contrafuertes termoplásticos y "Toe Puffs", fabricados por extrusión, con un 50% de material reciclado. Ofrece gran comodidad, flexibilidad y durabilidad. Se utiliza para cualquier tipo de calzado.

TIPOS:

- LQI 06 0.6mm
- LQI 08 0.8mm
- LQI 10 1.0mm
- LQI 12 1.2mm

INFORMACION TECNICA:

- Composición: Tejido de nylon, resinas sintéticas, TPU
- Fusión en caliente
- Punto de reblandecimiento: 90°C
- Temperatura: 95 - 105°C
- Tiempo de apertura: 10 - 15 segundos
- Presión: 4-5 Kg/cm²
- Corte: Multidireccional para mostradores.
- Diagonal en 45° para punteras
- Dimensión: 1.0 X 1.5m
- Validez: 1 año



DISTRIBUIDORA ELEMENTO | DELI804265G9

www.d-elemento.com

 Distribuidora Elemento



DISTRIBUIDORA
ELEMENTO

INNOVANDO CON SOLUCIONES
PARA CALZAR AL MUNDO

FICHA TÉCNICA LQJ

LQJ, es un producto para la Producción de contrafuertes termoplásticos, fabricados por extrusión, con un 30% de material reciclado. Realiza gran comodidad, flexibilidad y durabilidad para cualquier tipo de calzado.

TIPOS:

- LQJ 06 0.6mm
- LQJ 08 0.8mm
- LQJ 10 1.0mm
- LQJ 12 1.2mm

INFORMACION TECNICA:

- Composición: Tejido de nylon, resinas sintéticas, TPU
- Fusión en caliente
- Punto de reblandecimiento: 90°C
- Temperatura: 95 - 105°C
- Tiempo de apertura: 10 - 15 segundos
- Presión: 4-5 Kg/cm²
- Corte: Multidireccional para mostradores.
- Diagonal en 45° para punteras
- Dimensión: 1.0 X 1.5m
- Validez: 1 año



DISTRIBUIDORA ELEMENTO | DELI804265G9

www.d-elemento.com

 Distribuidora Elemento



DISTRIBUIDORA
ELEMENTO

INNOVANDO CON SOLUCIONES
PARA CALZAR AL MUNDO

FICHA TÉCNICA LQN

LQN, es un producto para mostradores de termoplástico fabricado por extrusión con un 90% de material reciclado. Ofrece comodidad, flexibilidad y durabilidad, así como gran memoria de forma. Recomendado para calzado sport y casual.

INFORMACION TECNICA:

- Composición: Algodón, resinas sintéticas, TPU
- Fusión en caliente
- Punto de reblandecimiento: 100°C
- Temperatura: 100-130°C
- Tiempo de apertura: 6 - 10 segundos
- Presión: 4-5 Kg/cm²
- Corte: Multidireccional
- Dimensión: 1.0 X1.5m
- Validez: 1 año

TIPOS:

- LQN 06 0.6mm
- LQN 08 0.8mm
- LQN 10 1.0mm
- LQN 12 1.2mm



DISTRIBUIDORA ELEMENTO | DELI804265G9

www.d-elemento.com

 Distribuidora Elemento



DISTRIBUIDORA
ELEMENTO

INNOVANDO CON SOLUCIONES PARA CALZAR AL MUNDO

FICHA TÉCNICA LQM

LQM, es un producto para la elaboración de Toe Puffs, fabricado por extrusión con EVA y PP, sin material reciclado. Realiza una gran sensación de comodidad, ideal para cualquier tipo de calzado. Tiene una gran flexibilidad y memoria de forma (efecto Ping Pong), así como una buena dureza.

TIPOS:

- LQM 04 0.4mm
- LQM 06 0.6mm
- LQM 08 0.8mm
- LQM 10 1.0mm

INFORMACION TECNICA:

- Composición: Tejido de nylon, resinas sintéticas, PG
- Fusión en caliente
- Punto de reblandecimiento: 110°C
- Temperatura: 120 - 140°C
- Tiempo de apertura: 10 - 15 segundos
- Presión: 4-5 Kg/cm²
- Corte: Diagonal en 45°
- Dimensión: 1.0 X1.5m
- Validez: 3 años



DISTRIBUIDORA ELEMENTO | DELI804265G9

www.d-elemento.com

 Distribuidora Elemento



DISTRIBUIDORA
ELEMENTO

INNOVANDO CON SOLUCIONES
PARA CALZAR AL MUNDO

FICHA TÉCNICA LQZ

LQZ, es un producto para contrafuertes termoplásticos fabricado por extrusión con un 60% de reciclado material. Ofrece comodidad, flexibilidad y durabilidad, así como gran forma de memoria.

Recomendado para sport, casual y confort.

INFORMACION TECNICA:

- Composición: Algodón, resinas sintéticas, TPU
- Fusión en caliente
- Punto de reblandecimiento: 100°C
- Temperatura: 100-130°C
- Tiempo de apertura: 6 - 10 segundos
- Presión: 4-5 Kg/cm²
- Corte: Multidireccional
- Dimensión: 1.0 X1.5m
- Validez: 1 año

TIPOS:

- LQZ 06 0.6mm
- LQZ 08 0.8mm
- LQZ 10 1.0mm
- LQZ 12 1.2mm



DISTRIBUIDORA ELEMENTO | DELI804265G9

www.d-elemento.com

 Distribuidora Elemento